



Merkmale

- Mit M25 Kabeleingang für große Kabel-durchmesser
- Kompatibel mit Kontakteinsätzen der Baugröße Han® 3 A

Technische Kennwerte

| | |
|--|--|
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | RAL 7032 (kieselgrau) / RAL 9005 (schwarz) |
| Verriegelungselement | Polyamid |
| Bügelart | Kunststoffbügel |
| Gehäusedichtung | NBR |
| Grenztemperaturen | -40 °C ... +125 °C |
| Zulassung gemäß UL 50 | NEMA Typ 4/4X/12 |
| Brennbarkeit nach UL 94 | V 0 |
| Schutzart nach DIN EN 60 529 im verriegelten Zustand | IP44 IP67 bei Verwendung der Dichtschraube 09 20 000 9918 |

| Bezeichnung | Artikelnummer | Kabelausgang | | Maße in mm |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| | | metrisch | Maßzeichnung | |
| Tüllengehäuse Han® 3 A Kunststoffgehäuse kieselgrau | 19 20 003 0430 | M25 | | |
| Tüllengehäuse Han® 3 A Kunststoffgehäuse kieselgrau mit Dichtung | 19 20 003 0433 | M25 | | |
| Tüllengehäuse Han® 3 A Kunststoffgehäuse schwarz mit Dichtung | 19 20 003 0436 | M25 | | |
| Tüllengehäuse Han® 3 A Kunststoffgehäuse schwarz | 19 20 003 0437 | M25 | | |